

家具采购清单及技术参数

序号	项目	描述		单位	数量
1	实木床	主体材料 木材种类：橡胶木（需提供FSC认证或环保等级证明） 工艺要求： 榫卯结构（需附结构图纸） 梯头+不锈钢挂件连接（挂件规格：115×80×25mm，承重≥150kg） 床板：20mm厚双面抛光杉木板（含水率≤12%） 表面处理 油漆工艺： 底漆：UV光固化木器漆（环保认证，VOC≤0.5mg/m³） 面漆：净味PU漆（耐磨次数≥800转，色牢度4级） 颜色：挪威森林色系（提供Pantone色号） 安全与验收 结构稳定性：承重测试（静态负荷≥200kg） 边角处理：倒圆角（半径≥2mm，防磕碰） 甲醛释放量：E0级（≤0.05mg/m³）	1200W*2000D*800H	套	2
			1500W*2000D*800H	套	10
2	床垫	支撑层 弹簧系统：橄榄型独立筒弹簧（直径≥2.3cm，线径≥1.8mm） 分区设计：5区软硬分区（需提供分区示意图） 舒适层 乳胶层：泰国天然乳胶（含量≥90%，厚度5mm，抗菌防螨认证） 面料：全棉提花面料（支数≥40支，透气率≥5000mm/s） 边缘加固：高密度海绵包边（厚度≥3cm） 环保与测试 甲醛释放量：≤0.1mg/m³（GB/T 28480标准） 耐久性：8万次冲击测试无塌陷	1200W*2000D*250H	张	2
			1500W*2000D*250H	张	10
3	实木衣柜	主体结构 材料：18mm厚香杉木生态板（环保等级E1） 背板：9mm厚多层板（防潮处理） 功能设计 内部结构：3列×2层（层板间距可调节） 挂衣杆：直径19mm不锈钢圆管（承重≥30kg） 五金配件 连接件：隐形锁紧连接件（抗拉强度≥500N） 抽屉滑轨：三节钢珠静音滑轨（承重≥40kg，寿命≥1万次） 外观与验收 封边：PVC同色封边条（厚度≥1mm，封边牢固度≥90%） 表面平整度：≤2mm/2m（用2m靠尺检测）	1500W*580D*2000H	组	10